

FICHA COMERCIAL

RASTRA DE DIENTE FLEXIBLE

CARACTERÍSTICAS

- Rastra para el control de maleza en crecimiento en terrenos de siembra.
- Dientes flexibles zincados para mayor duración
- Equipo de estructura rígida montada con cuerpos flotantes para un desempeño óptimo.
- Su velocidad de avance recomendado para una acción óptima sobre el terreno es de 10Km/hr

Modelo RDF-6M

- Posee sistema de ruedas delanteras para colaborar con el control de altura y soportes posteriores para la protección del equipo posterior al uso.
- Posee sistema de plegado hidráulico para su transporte altura de transporte 1.930 mm



Imagen: Modelo RDF-6M

Modelo	RDF-3M	RDF-6M
Código	1589	1588
Ancho de trabajo	3 mts	6 mts
Ancho por cuerpo	1,5 mt (2)	1,5 mt (4)
Cantidad de dientes	60	120
Control de altura	Brazos hidráulicos	Ruedas de apoyo
Eficiencia a 10km/hr	3 ha/hr	6 ha/hr
Enganche 3er punto	Cat II	Cat II
Peso	270 Kg	640 Kg
Plegado hidráulico	No	Si
Potencia requerida	45 HP	75 HP



Metalúrgica Hund Limitada
Un compromiso con la innovación agrícola

www.hund.cl
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE
FONO: (56) 452 381 009
e-mail: ventas@hund.cl