

FICHA COMERCIAL

TRACTOR ANTONIO CARRARO SRX 9800 CL

CARACTERÍSTICAS PARA CONFIGURACIÓN CL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIÓN BASE CAPÓ – ASPIRACIÓN – ESCAPE

Filtro seco con aspiración interna;
Toma de aire por el interior del capó.

TRANSMISIÓN

Cambio sincronizado 16+16 con inversor sincronizado;
TdF independiente 540/540e con conexión electro hidráulica progresiva, sincronizada con todas las velocidades del cambio;
Interruptor de seguridad de arranque sobre el inversor y la TdF;
Bloqueo diferencial del/tras, simultaneo o solo trasero, con mando electro hidráulico;
Desconexión de la tracción delantera con mando electro hidráulico;
Embrague de la transmisión con mando hidráulico.

Potencia	90 HP
Giro	Rígido / Reversible (x)
Rodado	Isodiamétrico
Transmisión	16 + 16 con inversor
Peso	2.160 Kg

ELEVADOR – REMOLQUE

Enganche de remolque delantero;
Enganche de remolque trasero TIPO “EEC” ajustable en altura

FRENOS

Frenos de servicio del/tras con disco en baño de aceite con mando hidráulico;
Freno de emergencia y estacionamiento independiente con cinta sobre la transmisión

CHASIS – CONFORT DE CONDUCCIÓN

Pantalla multifuncional digital;
Versión arco con preinstalación para enchufe faro de trabajo;
Faro de trabajo posterior; Puesto de conducción reversible;
Arco de seguridad delantero abatible; Plataforma suspendida sobre Silent-block;
Asiento con muelles, ajustable y ergonómico; Cinturón de seguridad;
Volante regulable; Espejo retrovisor; Desconector de batería.

GARANTÍA

2 años de garantía, extensible hasta 4 años



Equipo reversible



Metalúrgica Hund Limitada
Un compromiso con la innovación agrícola

www.hund.cl
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE
FONO: (56) 452 381 009
e-mail: ventas@hund.cl

FICHA COMERCIAL

TRACTOR ANTONIO CARRARO SRX 9800 CL

Modelo		SRX 9800
Origen		ITALIA
Motor	Motorización	Yanmar Tier 3A
	Cilindros	4 / 16 válvulas
	Potencia Motor	64 kW / 90 HP
	Inyección	directa electrónica
	Refrigerado	por agua
	Inducción	Turbo
Transmisión	Sincronización de caja	16 forw + 16 rev
	Velocidad mínima	0.73 km/hr
	PTO	540/540e/sincr.
Sistema hidráulico	Distribuidores de doble acción	2
	Distribuidor de acción simple	1
	Reflujo de aceite	1
	Flujo hidráulico	43 lt/min
	Bomba de aceite lub.	2
	Brazos de levante	Enganche rápido de deslizamiento cat 2
	Capacidad vertical max de levante*	2.400 Kg
Dimensiones y peso	Peso con arco	2.125 Kg
	Peso con cabina	2.260 Kg
	Luz de trabajo trasera	opcional
	Despeje	255 mm
	Ancho mínimo	1.225 mm
Neumáticos	Delanteros	320/70 R20
	Traseros	320/70 R20



Metalúrgica Hund Limitada
Un compromiso con la innovación agrícola

www.hund.cl
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE
FONO: (56) 452 381 009
e-mail: ventas@hund.cl