

FICHA COMERCIAL

TRACTOR ANTONIO CARRARO TGF 7800 CL

CARACTERÍSTICAS PARA CONFIGURACIÓN CL (MED280S)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIÓN BASE CAPÓ – ASPIRACIÓN – ESCAPE

Filtro seco con aspiración interna;
Filtro antipartículas (DPF) por el interior del capó.

TRANSMISIÓN

Cambio sincronizado 16+16 con inversor sincronizado;
TdF independiente de 540/540e con conexión hidráulica progresiva.
Interruptor de seguridad de arranque sobre el inversor y la TdF
Diferencial delantero / trasero simultáneo o sólo trasero, con mando hidráulico
Desconexión de la tracción delantera con mando hidráulico;
Embrague hidráulico.

ELEVADOR – REMOLQUE

Barra del elevador fija con rótulas grupo 1 y 2, muelle de sujeción;
Enganche de remolque delantero;
Enganche de remolque trasero TIPO “EEC” ajustable en altura

FRENOS

Frenos de servicio del/tras con disco en baño de aceite, frenos traseros independientes;
Freno de emergencia y estacionamiento independiente con cinta sobre la transmisión.

CHASIS – CONFORT DE CONDUCCIÓN

Dirección hidráulica con dos cilindros;
Pantalla digital multifuncional;
Plataforma suspendida sobre “Silent-block”;
Arco de seguridad delantero abatible con sujeción;
Ancho mínimo (280/70 R18 del 360/70 R20 tras): 1420 mm;
Asiento con muelles, ajustable y ergonómico;
Espejo retrovisor; Volante regulable; Desconectador de batería.

GARANTÍA

2 años de garantía, extensible hasta 4 años

Potencia	71 HP
Sist de giro	Rígido
Rodado	Desigual
Transmisión	16 + 16 (Inversor)
Peso	2,090 Kg



Metalúrgica Hund Limitada
Un compromiso con la innovación agrícola

www.hund.cl
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE
FONO: (56) 452 381 009
e-mail: ventas@hund.cl

FICHA COMERCIAL

TRACTOR ANTONIO CARRARO TGF 7800 CL

Modelo		TGF 7800 S - CL
Origen		ITALIA
Motor	Motorización	Yanmar Tier 3A
	Cilindros	4 / 16 válvulas
	Potencia Motor	52 kW / 71 hp
	Inyección	Electrónica
	Refrigerado	Por agua
	Inducción	natural
Transmisión	Sincronización de caja	16 forw + 16 rev
	PTO	540/540e/sincr.
	Palanca de inversor	tunnel
	Velocidad mínima	0,67 Km/hr
Sistema hidráulico	Distribuidores de doble acción	2. 1 de ellos con posición flotante
	Reflujo de aceite	1
	Bomba de aceite lub.	1
	Flujo aceite	43 lt/min
	Circuito	Con sensor de carga
	Capacidad de levante	2.300 Kg
Dimensiones y peso	Peso con arco	2090/2310 kg
	Peso con cabina	2200/2420 Kg
	Luz de trabajo trasera	incluida
	Brazos de tercer punto	Con enganche rápido
	Despeje	275 mm
	Ancho mínimo:	1.420 mm
Rodado	Contrapeso delantero (bullbar)	Opcional
	Contrapeso rueda delantera	Opcional
	Contrapesos ruedas traseras	Par de flanges traseros, 65 Kg por rueda.
	Delanteros	280/70 R18
	Traseros	360/70 R20



Metalúrgica Hund Limitada
Un compromiso con la innovación agrícola

www.hund.cl
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE
FONO: (56) 452 381 009
e-mail: ventas@hund.cl