

## FICHA COMERCIAL

### TRACTOR ANTONIO CARRARO TRX 5800S CL CAB

#### CARACTERÍSTICAS PARA CONFIGURACIÓN CL

##### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VERSIÓN CL CAPÓ – ASPIRACIÓN – ESCAPE

Filtro seco con aspiración interna;  
Toma de aire por el interior del capó.  
Rodado 280/70 R18

##### TRANSMISIÓN

Cambio sincronizado 16+16 con inversor sincronizado;  
TdF independiente de 540/540e con conexión hidráulica proporcional sincr.  
Interruptor de seguridad de arranque sobre el inversor y la TdF  
Bloqueo diferencial delantero con mando mecánico, con desconexión automática y trasero con mando electrohidráulico;  
Embrague de la transmisión con mando hidráulico

##### ELEVADOR – REMOLQUE

Enganche de remolque delantero;  
Enganche de remolque trasero TIPO “C” ajustable en altura

##### FRENOS

Frenos de servicio traseros con disco en baño de aceite con mando hidráulico  
Freno de emergencia y estacionamiento independiente con cinta sobre la transmisión

##### CHASIS – CONFORT DE CONDUCCIÓN

Dirección hidráulica con dos cilindros;  
Pantalla digital multifuncional;  
Posición de conducción reversible  
Cabina insonorizada con calefacción e instalación de AC con climatizador

##### GARANTÍA

2 años de garantía, extensible hasta 4 años

Potencia	50 HP
Giro	Rígido / Reversible
Rodado	Isodiamétrico
Transmisión	16 + 16 con inversor
Peso	1.950 Kg



**Metalúrgica Hund Limitada**  
Un compromiso con la innovación agrícola

**www.hund.cl**  
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE  
FONO: (56) 452 381 009  
e-mail: ventas@hund.cl

## FICHA COMERCIAL

### TRACTOR ANTONIO CARRARO TRX 5800S CL CAB

Modelo		TRX 5800 S
Origen		ITALIA
Motor	Motorización	Yanmar Tier 3A
	Cilindros	4 / 16 válvulas
	Potencia Motor	36.5 kW / 50 hp
	Inyección	directa
	Refrigerado	por agua
	Inducción	natural
Transmisión	Sincronización de caja	16 forw + 16 rev
	PTO	540/540e/sincr.
Sistema hidráulico	Distribuidores de doble efecto	2. (1 de ellos con posición flotante)
	Distribuidor de simple efecto	1
	Retorno de aceite	1
	Bomba de aceite lub.	1
	Bomba hidráulica	Capacidad hasta 43.3 lt/min con oil cooler
	Enganche	Reforzados
	Capacidad de levante	Kg
Dimensiones y peso	Peso con arco	1.735 / 1825 Kg
	Peso con cabina	1910 / 2000 Kg
	Luz de trabajo trasera	incluida
	Ancho mínimo	1.470 mm
	Despeje al suelo	335 mm
	Contrapeso delantero (bullbar)	opcional (H12036)
	Contrapeso delantero (rueda)	opcional (H12020 / H12030)
	Contrapesos traseros	Par de flanges traseros de 35 Kg por rueda.
Neumáticos	Delanteros	280/70 R18
	Traseros	280/70 R18



**Metalúrgica Hund Limitada**  
Un compromiso con la innovación agrícola

**www.hund.cl**  
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE  
FONO: (56) 452 381 009  
e-mail: ventas@hund.cl