

## FICHA COMERCIAL

### TRACTOR ANTONIO CARRARO SN 5800

#### CARACTERÍSTICAS PARA CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

##### TRANSMISIÓN

Cambio sincronizado 12+12 con reversionador de marcha;  
TdF trasero independiente con control mecánico  
Diferencial delantero y trasero. Control mecánico en el frente e hidráulico posterior.  
Switch de inhibición de partida en el selector de TdF

##### SISTEMA HIDRÁULICO - TERCER PUNTO - TIRO Y LEVANTE

Dirección hidráulica "power" con sistema de "sensibilidad de carga" 2 cilindros.  
Sistema de levante hidráulico trasero con 3er punto.  
Brazos de levante oscilantes con estabilizadores laterales cat. 1  
Capacidad de levante 1.700 Kgv  
Enganche de remolque delantero;  
Enganche de remolque trasero categoría C, ajustable en altura

##### FRENOS

Frenos traseros de disco bañado en aceite  
Freno de estacionamiento y de emergencia tipo de banda a la transmisión.

##### CHASIS - CONFORT DE CONDUCCIÓN

Barra de seguridad frontal con sistema de plegado.  
Bocina, equipamiento de iluminación,  
Sistema análogo-digital multifuncional con contador de revoluciones (motor / TdF),  
horómetro, combustible, temperatura, alarmas visibles y acústicas.  
Asiento ajustable  
Cinturón de seguridad  
Volante firme  
Desconector de batería.

##### GARANTÍA

2 años de garantía, o 2.000 horas según política vigente

Potencia	49,7 HP
Sist de giro	Articulado
Rodado	Isodiamétrico
Transmisión	12 + 12
Peso	1.600 Kg
Código	2052



**Metalúrgica Hund Limitada**  
Un compromiso con la innovación agrícola

**www.hund.cl**  
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE  
FONO: (56) 452 381 009  
e-mail: ventas@hund.cl

## FICHA COMERCIAL

### TRACTOR ANTONIO CARRARO SN 5800

Modelo		SN 5800V MAJOR
Origen		ITALIA
Motor	Motorización	Yanmar Tier 3A
	Cilindros	4
	Potencia Motor	36,5 kW / 49,7 hp
	Inyección	Directa
	Refrigerado	Por agua
	Inducción	natural
Transmisión	Velocidad mínima	0,49 Km/hr
	Sincronización de caja	12 forw + 12 rev
	PTO	540 + sincr.
Sistema hidráulico	Levante	trasero, 3er punto
	Flujo hidráulico	30 lt/min
	Enganche de tiro	Trasero ajustable
Dimensiones y peso	Peso con arco	1,600 kg
	Luz de trabajo trasera	Incluida (Chile)
	Ancho mínimo (rodado opcional)	985 mm
	Ancho mínimo (Rodado estándar)	1.125 mm
Neumáticos	Delanteros	280/70 R18
	Traseros	(Rodado Isodiamétrico)

### VERSION ESTÁNDAR PARA CHILE INCLUYE CONFIGURACIÓN:

- \* Sistema auxiliar hidráulico que incluye 1 distribuidor de doble acción con posición flotante y 1 recirculador de aceite (total 3 conexiones rápidas) (M6005)
- \* Salida independiente 540/1000 RPM (Inv)

### ACCESORIOS OPCIONALES:

- \* Contrapesos delanteros / traseros de 35Kg c/u (código 7034)
- \* Foco de trabajo para tractor AC (código 2570)



**Metalúrgica Hund Limitada**  
Un compromiso con la innovación agrícola

**www.hund.cl**  
PANAMERICANA SUR KM 688, TEMUCO, CHILE  
FONO: (56) 452 381 009  
e-mail: ventas@hund.cl