

# HUND

## Mecanización Agrícola

### TRACTOR DONGFENG DF-304



Potencia	30 HP
Transmisión	4WD (8D + 4R)
Embrague	Doble disco seco
Toma de Fuerza	540 / 1000 RPM
Bomba hidráulica	33 L/min
Capac. de levante	506 Kg

#### **PANEL COMBINADO**

El DF-304 incorpora un panel único de instrumentos cuya terminación entrega mejores prestaciones y permite un mejor monitoreo y cuidado del equipo.

#### **MECÁNICA FÁCIL**

Una de las principales características de los tractores DongFeng, se relaciona con su simplicidad de mecánica junto con ser unidades confiables, durables y con muy buen retorno de inversión.

#### **MANTENCIÓN SIMPLE**

La línea de tractores DongFeng se caracteriza por su simpleza en el cuidado. Sus mantenciones periódicas, sin ser complejas, permiten una larga vida de estos equipos.

#### **COMPRESOR INCORPORADO**

La línea de tractores DongFeng incorpora a partir de sus modelos de 30 HP, un compresor interno que permite apoyar en labores en terreno con agilidad.



Importa y distribuye en Chile:  
Metalúrgica Hund Ltda  
[www.hund.cl](http://www.hund.cl) | [ventas@hund.cl](mailto:ventas@hund.cl)

Conoce nuestra red de sucursales y distribuidores desde Arica a Punta Arenas en [www.hund.cl](http://www.hund.cl)

Modelo		DF - 304
Origen		China
Motor	Alternador	12 Volts
	Cilindrada total	1812 L
	Potencia TF	27 HP
	Potencia Motor	30 HP
	Refrigerado	Por agua
	Tipo	Diesel 3 cilindros
	Velocidad nominal	2500 RPM
Características	Aceite de motor	6 L
	Caja de transmision	25 L
	Capacidad combustible	28 L
	Refrigerante	8 L
Dimensiones	Altura al volante / Techo	1600 mm / 2210 mm
	Ancho (distancia entre ruedas)	1485 mm
	Distancia al suelo	340 mm
	Distancia entre ejes	1200 mm
	Longitud total	3350 mm
	Peso con lastre	1450 Kg
Dirección	Asistencia	Hidráulica
	Embrague	Seco de 2 etapas
	Frenos	Discos
	Neumatico delantero	6.0 - 16
	Neumatico trasero	9.50 - 24
	Radio mínimo de giro	2.5 M
	Transmision	8 avance y 2 reversa
	Velocidad mínima	1.7 Km/h
	Velocidad maxima	31.9 Km/h
Sistema hidráulico	Capacidad de la bomba	33 L/min
	Enganche al tercer punto	Categoría I
	Fuerza de elevacion maxima en los puntos de enganche	506 Kg
	Salidas de toma hidráulica	4
Toma de Fuerza (TDF)	TDF/ Regimen del motor	6 estrias: 540/ 1000



*Un compromiso con la innovación  
en la mecanización agrícola*