



Zetor

MÁS DE
80
AÑOS
DE HISTORIA
EN EL MUNDO

FUERZA, CONFIANZA Y TECNOLOGÍA PARA NUESTRA TIERRA

Tractores diseñados para trabajar duro y durar muchos años

SISTEMA HIDRÁULICO MITAS



El proveedor líder mundial en sistemas hidráulicos. Levante de 3 puntos robusto y preciso, mayor control y seguridad.

NUEVOS MODELOS

75 HP - 100 HP

YA DISPONIBLES

MOTOR kirloskar



Robustez, simplicidad y eficiencia. Alto torque y bajo consumo. Hechos para trabajo pesado continuo.

BOMBA DE INYECCIÓN BOSCH



El corazón del motor diesel. Máxima precisión, eficiencia y confiabilidad.

NEUMÁTICOS BKT



Tracción superior, mayor durabilidad y menor compactación del suelo.

TRANSMISIÓN CARRARO



Transmisiones de clase mundial. Máxima resistencia y desempeño en las condiciones más exigentes.

EJE DELANTERO CARRARO



Ejes robustos y confiables, ideales para trabajo pesado y uso con cargador frontal.

LISTOS PARA MÁS TRABAJO CON CARGADOR FRONTAL



Balde multiuso
capacidad
696 Lts.
(0,7 m³)



Adaptador
standard
EURO



La caja 12x12 con inversor de marcha y el tren delantero Carraro los hacen ideales para trabajo con cargador.

VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA



ROBUSTOS
Construidos para trabajo pesado continuo.



FÁCILES DE MANTENER
Mecánica simple y repuestos accesibles.



BAJO CONSUMO
Menor consumo de combustible y aceite.



CONFIABILIDAD COMPROBADA
Componentes de marcas líderes a nivel mundial.



ALTA RESERVA DE TORQUE
Más fuerza cuando la necesitas.



VERSATILIDAD
Ideales para agricultura, ganadería, transporte, construcción y más.

ZETOR: EXPERIENCIA QUE VUELVE, CALIDAD QUE PERMANECE.

Modelo		SUPER 75	GLOBAL 2190	SUPER 100
Motor	Potencia motor	75 HP	90 HP	100 HP
	Marca	Kirloskar		
	Tracción	4 WD		
	Cilindrada total	4.160 cc		
	Diámetro / carrera (MM)	105/120		
	Torque máximo (Nm)	300 Nm	377 Nm	
	Refrigerado	Por agua		
	Aspiración	Natural	Diesel 4 cilindros turbo	
	Válvula Inyección	BOSCH		
	Norma de emisión	Euro 2		
	Régimen nominal	2.200 rpm		
	Filtro de aire	Seco		
	Capacidad combustible	80 l		
	Caja de cambios	Sincronizada		
	Dimensiones	Ancho	2.022 mm	2.020 mm
Distancia mínima al suelo		460 mm		
Longitud total		4.180 mm		
Altura		1.760		
Peso sin lastre		3.085 Kg		
Trocha delantera (ancho)		1.506 mm		
Dirección	Asistencia	Hidráulica		
	Embrague	Doble		
	Transmisión	Carraro		
	Neumático delantero	12,4 x 24		13,6 x 24
	Neumático trasero	18,4 - 30		18,4 x 34
	Bloqueo diferencial	Mecánico		
	Transmisión	12+12 c/ inversor de marcha		
	Velocidad mínima	1,6 km/h		
	Velocidad máxima	34,6 km/h		
Sistema hidráulico	Capacidad de la bomba	48,8 l/min + 19,5 l/min		
	Marca	Mita		
	Enganche al tercer punto	Categoría II		
	Fuerza de elevación máxima en los puntos de enganche	2.500 Kg		3.500 Kg
	Salidas de toma hidráulica	4		
Toma de Fuerza (TDF)	TDF/ Régimen del motor	6 estrías: 540 & 540E		
Origen	India			
Accesorios	Contrapesos traseros	144 Kg		
	Contrapesos delanteros	160 Kg		
	Barra de tiro oscilante	Incluye		
	Techo	Incluye		
	Cargador frontal	Disponibles en todos los modelos		

